MESA™/MESA™ Second Look®

Orilla cuadrada y Tegular
textura fina

Mesa™ con sistema de suspensión Suprafine® de 9/16"

ideal para colocar nubes

Vea más fotos en:
armstrong-latam.com
BUSQUE: mesa

Aspecto de textura fina con una buena absorción de sonido y excelentes opciones de bloqueo del sonido. Los artículos Second Look® ofrecen un aspecto ranurado.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Excelente opción de bloqueo de sonido
- Producto de origen biológico con certificación del USDA: 100%
- El aspecto no direccional reduce el tiempo de instalación y los residuos (excluye artículos Second Look)
- Plafones disponibles en menor tamaño (pedido mín.: 1 caja)
- Garantía limitada de 30 años del sistema contra pandeo visible, moho y hongos

APLICACIONES TÍPICAS

- Oficinas y salas de conferencia
- Atención médica: Ayuda a alcanzar los requerimientos acústicos de HIPAA, HCAHPS y FGI (excluye los artículos 680 y 683)
- Escuelas/salones de clases
- Corredores
- Vestíbulos/áreas de recepción
- Salas de computación

COLOR

White

VISTA FRONTAL

Plafón Mesa Second Look II: Las ranuras crearon cuadrados nominales de 24 x 24".

DETALLES



1. Mesa
2. Mesa con sistema de suspensión Suprafine de 9/16"

MESA™/MESA™ Second Look®

Orilla cuadrada y Tegular
textura fina

HASTA 56% CONTENIDO RECICLADO

USDA CERTIFIED BIOBASED PRODUCT
PRODUCT 100%

LEED®

gestión de energía	gestión de desechos de construcción	materiales regionales	diseño flexible	EPD	reciclable/ responsabilidad ambiental del productor	materiales de origen biológico	contenido reciclado	compra de materias primas	informe de ingredientes de los materiales	materiales de bajas emisiones	calidad de iluminación	acústica
✔	✔	●	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

SELECCIÓN VISUAL

SELECCIÓN DE DESEMPEÑO
Los puntos representan un alto nivel de desempeño. $$$$

Perfil de borde	Número de artículo	Dimensiones (pulgadas)	Acústica certificada por UL: NRC	+ CAC	= NRC + CAC (Total Acoustics[1])	Resistencia al fuego	Reflectancia lumínica	Resistencia a moho y hongos (Bio-Bloqueo)	Resistencia al pandeo (Humi-Guard+)	Certificación de bajas emisiones de COV	Raspaduras (Durabilidad)	Contenido reciclado	30 años de garantía
MESA™													
15/16" De orilla cuadrada	**680**	24 x 24 x 3/4"	0.60	33	–	Clase A	0.85 ●	●	●	●	●	●	●
	683	24 x 48 x 3/4"	0.60	33	–	Clase A	0.85 ●	●	●	●	●	●	●
	Plafones de otros tamaños	Ancho: 12" – 30" / Largo: 18" – 72"3/4" de espesor	N/C	N/C	–	Clase A	0.85 ●	●	●	●	●	●	●
15/16" Tegular angulado	**681**	24 x 24 x 3/4"	0.60	35 ●	✔	Clase A	0.85 ●	●	●	●	●	●	●
	686	24 x 24 x 3/4"	0.60	40 ●	✔	Clase A	0.85 ●	●	●	●	●	●	●
	684	24 x 48 x 3/4"	0.60	35 ●	✔	Clase A	0.85 ●	●	●	●	●	Estándar	●
	Plafones de otros tamaños	Ancho: 12" – 30" / Largo: 18" – 72" 3/4" de espesor	N/C	N/C	–	Clase A	0.85 ●	●	●	●	●	Estándar	●
9/16" Tegular biselado	**682**	24 x 24 x 3/4"	0.60	35* ●	✔	Clase A	0.85 ●	●	●	●	●	●	●
	687	24 x 24 x 3/4"	0.60	40 ●	✔	Clase A	0.85 ●	●	●	●	●	●	●
	685	24 x 48 x 3/4"	0.60	35 ●	✔	Clase A	0.85 ●	●	●	●	●	Estándar	●
	Plafones de otros tamaños	Ancho: 12" – 30" / Largo: 18" – 72" 3/4" de espesor	N/C	N/C	–	Clase A	0.85 ●	●	●	●	●	Estándar	●
MESA™ Second Look® II													
15/16" Tegular angulado	nuevo **688**	24 x 48 x 3/4"	0.60	35 ●	✔	Clase A	0.85 ●	●	●	●	●	●	●

[1] Los plafones Total Acoustics™ presentan una combinación ideal de desempeño de reducción del ruido y de bloqueo de sonido en un solo producto.
Los artículos HRC no están disponibles en otros tamaños.

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN

* El CAC se redujo dos puntos en estos sistemas de suspensión.

15/16"



Prelude®

9/16"



Silhouette® Ranura de 1/4" | Silhouette Ranura de 1/8"



Suprafine® | Interlude® | Sonata® | Trimlok®

PROPIEDADES FÍSICAS

Material
Fibra mineral moldeada en húmedo.

Acabado de la superficie
Pintura de látex aplicada en fábrica.

Resistencia al fuego
Características de combustión superficial según ASTM E84 y CAN/ULC S102. Índice de propagación de llama de 25 o menos. Índice de generación de humo de 50 o menos (Etiquetado por UL).

Clasificación de ASTM E1264
Tipo III, Forma 2, Patrón C E.
Resistencia al fuego de Clase A.

Resistencia a la humedad/pandeo
Los plafones HumiGuard® Plus mantienen una resistencia superior al pandeo. Se recomiendan para áreas expuestas a altos índices de humedad, sin incluir agua estancada y usos en exteriores.

Resistencia a moho y hongos
Los plafones con revestimiento BioBlock® contienen un agente inhibidor de moho que resiste el crecimiento de moho y hongos.

Emisiones de COV
Certificado por terceros, cumple con CDPH/EHLB/Método estándar, versión 1.1, 2010 del Departamento de Salud Pública de California. Este estándar es el lineamiento para bajas emisiones en LEED, Título 24 de CalGreen, Estándar de ANSI/ASHRAE/USGBC/IES 189; Protocolo de Evaluación de Construcción Ecológica de ANSI/GBI.

Energía primaria (incorporada)
Consulte toda la información de LCA en nuestro EPD (inglés).

Alto contenido reciclado
Contiene más de un 50% de contenido reciclado total.
El contenido reciclado total se basa en una composición del producto de contenido reciclado postconsumo y preconsumo (postindustrial) según los lineamientos de FTC.

Valor de aislamiento
Factor R: 1.6 (unidades BTU)
Factor R: 0.28 (unidades Watt)

Consideraciones de diseño
No mezcle Mesa Second Look con Standard Mesa en la misma sala.

Garantía de desempeño de 30 años
Si la instalación se realiza con el sistema de suspensión Armstrong.

Peso; pies cuadrados/caja
680, 681, 682 – 1.02 lb/ft²; 48 ft²/caja
683, 684, 685 – 1.02 lb/ft²; 64 ft²/caja
686, 687 – 1.40 lb/ft²; 48 ft²/caja
688 – 1.02 lb/ft²; 64 ft²/caja

Cantidad mínima del pedido
1 caja, excluye plafones de otros tamaños.

Artículos métricos disponibles
680M, 683M, 682M, 681M – Los artículos métricos están sujetos a tiempos de entrega prolongados y cantidades mínimas. Comuníquese con su representante para obtener más información.

armstrong-latam.com
(busque: mesa)
BPCS-3642M-615

LEED® es una marca comercial registrada del Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos. Todas las demás marcas registradas utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing Company o de sus empresas afiliadas. © 2015 AWI Licensing Company

Armstrong®

FIBRA MINERAL