

PA-3000

A NIVEL NO RESISTENTE -

Puerta de Acceso de Plástico

Aplicación

- Fácil acceso a paredes y techos
- Económica y atractiva

Características del Producto

- Plástico de estireno de alto impacto con estabilizadores U.V.
- Con bisagras con una función removible

PA-3000 Especificaciones de Puerta de Acceso:

Puerta / Marco de la Puerta: Plástico de estireno de alto impacto de 1/8" con estabilizadores U.V. A nivel con el marco — esquinas de seguridad redondeadas, reborde exterior de una pieza con marco de montaje de 3/4" de profundidad

Cerrojo Estándar: Cerrojos de broche permiten que la puerta ajuste firmemente dentro del marco

Bisagra de la Puerta: Oculta

Acabado: Blanco, con superficies expuestas texturizadas

TAMAÑOS ESTÁNDAR PA-3000

Tamaño Nominal Puerta WyH		Peso por Puerta	
pulg	(mm)	lbs.	kg.
4 X 6	102 X 152	.5	.25
6 X 9	152 X 229	.5	.25
8 X 8	203 X 203	.5	.25
12 X 12	305 X 305	.5	.25
14 X 14	356 X 356	.75	.33
14 X 29	356 X 737	4	1.87
18 X 18	457 X 457	2.25	1
22 X 22*	559 X 559	4	1.87
24 x 24*	610 x 610	4.75	2.15

La apertura de pared o techo es $W + 3/8"$ (9 mm)

Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación

* 22 x 22 y 24 x 24 tamaños son diseñado solo para instalación en pared.



PA-3000 Vista de parte trasera de la puerta

