

LYRA® PB
 con amalgamante de origen vegetal
 Tegular
 textura lisa



Dibujos CAD/REVIT®
 armstrongceilings.com



Ahora disponible en visuales con aspecto de madera



▲ Plafones Lyra® tegular cuadrado con sistema de suspensión Suprafine® XL® de 9/16"

Lyra PB Tegular en Toffee Chestnut

Controle la acústica y cree un aspecto monolítico con una visual lisa y similar a un panel de yeso que ofrece Lyra® PB.


ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Las opciones de DesignFlex® incluyen formas, tamaños y colores hechos a pedido, disponibles para su envío en tres (3) semanas ^{nuevo}
- Absorción del sonido superior: los plafones Lyra PB proporcionan hasta 0.95 de NRC
- Los plafones Lyra PB forman parte de la cartera Sustain® y cumplen con los estándares de sustentabilidad del sector más estrictos de la actualidad
- Ocho visuales con aspecto de madera ahora forman parte de la cartera de Lyra PB
- Superficie resistente al moho y a los hongos
- Los plafones ligeros ofrecen una instalación rápida y sencilla en el sistema de suspensión estándar de 15/16" y 9/16"
- Resistencia al pandeo: perfecto para aplicaciones en entornos con altos niveles de humedad
- Plazos de entrega rápidos
- Opciones de borde Axiom® disponibles para aplicaciones de nubes
- La familia de productos CleanAssure™ incluye plafones, sistemas de suspensión y bordes desinfectables
- Compatible con los sistemas de cielo acústico TechZone®
- 30 años de Garantía de Sistema limitada contra pandeo visible, moho y hongos
- Plafón de reemplazo durante 10 años disponible para los artículos 8361PB, 8357PB, 8360PB y 8352PB



COLORES Debido a limitaciones de impresión, los tonos pueden variar con respecto al producto real.

Pintado




* Los colores estándar están precalificados para cumplir con los requisitos de la cartera Sustain®. Los colores personalizados se deberán evaluar si se requieren criterios de sustentabilidad. Las visuales personalizadas con aspecto de madera no están disponibles. Los plafones con aspecto de madera no están disponibles en formas DesignFlex.

Aspecto de madera



DETALLES



1. Lyra PB tegular cuadrado, White
2. Lyra PB tegular cuadrado, Brown Sugar Walnut con orillas pintadas del mismo color

LYRA® PB
con amalgamante de origen vegetal
Tegular
textura lisa



LEED WELL | LBC
HASTA 71% CONTENIDO RECICLADO

- gestión de energía
- gestión de agua y construcción
- materiales regionales
- construcción
- diseño flexible
- EPD
- resistencia/responsabilidad extendida del productor
- materiales de origen biológico
- contenido reciclado
- compra de materiales primas
- material ingrediente reportando
- materiales de bajas emisiones
- calidad de eliminación
- acústica

\$\$\$\$\$

ASPECTO DE MADERA REALISTA, CONTROL ACÚSTICO SUPERIOR



Plafones Lyra PB tegular cuadrado en Honey Oak con sistema de suspensión Suprafine XL de 9/16" en Hay

Los plafones con aspecto de madera Lyra® PB brindan la belleza natural de los cielos acústicos de madera de gran formato con atributos superiores de absorción de sonido y sustentabilidad sin el costo que estos representan.

Plafones con aspecto de madera:

- Logre el aspecto monolítico de la madera de formato grande con plafones ligeros y resistentes al pandeo
- Logre el desempeño acústico superior (NRC 0.95) sin la necesidad de realizar perforaciones
- Son rápidos y fáciles de instalar en sistemas de suspensión estándar

VISUALES CON ASPECTO DE MADERA Orillas de los plafones tegulares pintados de colores haciendo juego y colores recomendados del sistema de suspensión estándar Suprafine XL que se muestran a continuación.

	 Color de la orilla (SW6083)		 Color de la orilla (SW7519)		 Color de la orilla (SW9096)
Brown Sugar Walnut (WBS)	Sistema de suspensión Suprafine XL en Black (BL)	Toffee Chestnut (WTC)	Sistema de suspensión Suprafine XL en Oat (SOT)	Vanilla Ash (WVA)	Sistema de suspensión Suprafine XL en Hay (SHY)
	 Color de la orilla (SW6115)		 Color de la orilla (SW7635)		 Color de la orilla (SW7035)
Honey Oak (WHO)	Sistema de suspensión Suprafine XL en Hay (SHY)	Earl Grey Teak (WGT)	Sistema de suspensión Suprafine XL en Grey Stone (GS)	Coconut Birch (WCB)	Sistema de suspensión Suprafine XL en Ivory (IV)
	 Color de la orilla (SW7705)		 Color de la orilla (SW6083)		
Bourbon Cherry (WBC)	Sistema de suspensión Suprafine XL en Black (BL)	Dark Mocha Walnut (WMW)	Sistema de suspensión Suprafine XL en Black (BL)		

COLORES RECOMENDADOS DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN PERSONALIZADO

Para minimizar la imagen del sistema de suspensión, seleccione el código de color personalizado de Sherwin-Williams® que se indica a continuación.

 Brown Sugar Walnut (WBS)	 Dark Mocha Walnut (WMW)	 Bourbon Cherry (WBC)
Sistema de suspensión Suprafine XL en SW6083	Sistema de suspensión Suprafine XL en SW6083	Sistema de suspensión Suprafine XL en SW7705



Colores personalizados adicionales disponibles



LYRA® PB
con amalgamante de origen vegetal
Regular
textura lisa



SELECCIÓN VISUAL

SELECCIÓN DE DESEMPEÑO

Los puntos representan un alto nivel de desempeño.



N° de artículo	Dimensiones (Pulgadas)	Acústica certificada por UL NRC + CAC =	Total Acoustics ¹	Clase de articulación	Resistencia al fuego	Reflectancia luminica*	Bio-Block Resistencia a moho y hongos	Humi-Guard+	Resistente al panelo	Certificación de bajas emisiones de COV	CleanAssure™ paneles desinfectables		DURABILIDAD				Programa de reciclado	Garantía de 30 años	
											Con niebla	Lavable*	Impacto	Raspaduras*	Sociedad*				
LYRA® con amalgamante de origen vegetal 15/16" Tegular cuadrado	8360PB	24 x 24 x 1"	0.95	190	Clase A	0.88
	8360PBBK (Black)	24 x 24 x 1"	0.95**	190**	Clase A	-
	8352PB	24 x 48 x 1"	0.95	190	Clase A	0.88
	8355PB	48 x 48 x 1"	0.95	190	Clase A	0.88
Tegular cuadrado de 9/16"	8344PB	4 x 48 x 1"	-	-	-	Clase A	0.88
	8345PB	4 x 60 x 1"	-	-	-	Clase A	0.88
	8346PB	6 x 48 x 1"	-	-	-	Clase A	0.88
	8347PB	6 x 60 x 1"	-	-	-	Clase A	0.88
	8377PB	12 x 48 x 1"	0.95	190	Clase A	-
	8379PB	12 x 96 x 1"	0.95	190	Clase A	0.88
	8361PB ___*	24 x 24 x 1"	0.95	190	Clase A	0.88
	8361PBBK (Black)	24 x 24 x 1"	0.95**	190**	Clase A	-
	8357PB ___*	24 x 48 x 1"	0.95	190	Clase A	0.88
	8365PB ___*	24 x 60 x 1"	0.95	190	Clase A	0.88
	8381PB ___*	24 x 72 x 1"	0.95	190	Clase A	0.88
	8382PB ___*	24 x 96 x 1"	0.95	190	Clase A	0.88
	8461PB	28 x 30 x 1"	0.95	190	Clase A	0.88
	8359PB ___*	30 x 30 x 1"	0.95	190	Clase A	0.88
	8385PB	30 x 60 x 1"	0.95	190	Clase A	0.88

* Cuando especifique o haga un pedido, incluya un sufijo de color de 2 o 3 dígitos (p. ej., 8356PB WH Q - 9/16" tegular cuadrado, 48" x 48" en Honey Oak).
¹ Los plafones Total Acoustics® presentan una combinación ideal de absorción y bloqueo del sonido en un solo producto.
* Los valores anunciados para la reflectancia luminica y la resistencia al lavado y a las raspaduras no son aplicables a los plafones de color o visuales de aspecto de madera.
** Los artículos no están certificados por UL®.
* Patrón repetido de 48" x 48"
** Patrón repetido de 38.4" x 48"

Colores estándar disponibles:
Brown Sugar Walnut (WBS)¹
Toffee Chestnut (WTC)¹
Vanilla Ash (WVA)¹
Honey Oak (WHO)¹
Earl Grey Teak (WGT)¹
Coconut Birch (WCB)¹
Bourbon Cherry (WBC)¹
Dark Mocha Walnut (WMM)¹

White (WH)

FIBRA DE VIDRIO: Estándar

LYRA® PB
con amalgamante de origen vegetal
Regular
textura lisa



LEED WELL LBC HASTA 71% CONTENIDO RECICLADO

- gestión de energía
- gestión de agua y construcción
- materiales
- regionales
- construcción
- diseño flexible
- EPD
- responsabilidad extendida del productor
- materiales de origen biológico
- contenido reciclado
- compra de materiales primas
- material ingrediente reportado
- materiales de bajas emisiones
- calidad de iluminación
- acústica

SELECCIÓN VISUAL

	Nº de artículo	Dimensiones (Pulgadas)
LYRA® con amalgamante de origen vegetal	8376PB	36 x 36 x 1"
Regular cuadrado de 9/16"	8462PB	42 x 48 x 1"
	8463PB	44 x 48 x 1"
	8356PB	48 x 48 x 1"
	8466PB	56 x 30 x 1"

1 Ctn Min FASTSIZE 3 SEMANAS listo para enviar

Tamaños fabricados a pedido

Visite la página del producto en línea y consulte "Configurar un artículo" para verificar las capacidades. ¿Preguntas? Envíe un correo electrónico a Techline@armstrongceilings.com

Los plafones con aspecto de madera no están disponibles a través del programa FastSize. Comuníquese con Techline para obtener detalles sobre los artículos con aspecto de madera hechos a pedido.

Ancho	Largo
4" - 6"	9" - 72"
6-1/2" - 24"	9" - 96"
24-1/2" - 48"	9" - 96"

SELECCIÓN DE DESEMPEÑO Los puntos representan un alto nivel de desempeño.

Acústica certificada por UL	Total Acoustics*	Clase de articulación	Resistencia al fuego	Reflectancia lumínica*	Resistencia a moho y hongos	Bio-Block	Humi-Guard+	Resistente al pandeo	Certificación de bajas emisiones de COV	Desinfectables paneles CleanAssure™		DURABILIDAD				
										Con niebla	Laivable*	Impacto	Raspaduras*	Suciedad*	Programa de reciclado	Garantía de 30 años
0.95	-	190	Clase A	0.88
0.95	-	190	Clase A	0.88
0.95**	-	190**	Clase A	0.88
0.95	-	190	Clase A	0.88
0.95**	-	190**	Clase A	0.88

* Cuando especifique o haga un pedido, incluya un sufijo de color de 2 o 3 dígitos (p. ej., 8356PB WH Q - 9/16" regular cuadrado, 48" x 48" en Honey Oak).
 † Los plafones Total Acoustics* presentan una combinación ideal de absorción y bloqueo de sonido en un solo producto.
 ‡ Los valores anunciados para la reflectancia lumínica y la resistencia al lavado y a las raspaduras no son aplicables a los plafones de color o visuales de aspecto de madera.
 ** Los artículos no están certificados por UL.
 † Patrón repetido de 48" x 48"
 †† Patrón repetido de 38.4" x 48"

Colores estándar disponibles:
 Brown Sugar Walnut (WBS)
 Toffee Chestnut (WTC)
 Vanilla Ash (WVA)[†]
 Honey Oak (WHO)[†]
 Earl Grey Teak (WGT)[†]
 Coconut Birch (WCB)[†]
 Bourbon Cherry (WBC)[†]
 Dark Mocha Walnut (WMMW)[†]


White (WH)

ACCESORIOS (deben pedirse por separado)

435 Clip estabilizador (3/4" y 1")
 Recomendado para plafones de 60" y de mayor longitud
 NOTA: Plafones de 60" hasta 96": Un clip cerca del punto medio de cada borde largo. Plafones de más de 96": Dos clips en los puntos de 1/3 de cada borde largo.

7870 Clip de resortes (para instalaciones con plafones que se apoyan en la moldura para pared)

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN



PROPIEDADES FÍSICAS

Material
 Fibra de vidrio con membrana acústicamente transparente.

Acabado de la superficie
 Membrana acústicamente transparente con pintura de látex aplicada en fábrica.

Resistencia al fuego
 Clase A: Características de combustión superficial ASTM E84 y CAN/ULC S102. Índice de propagación de llama de 25 o menos. Índice de generación de humo de 50 o menos (etiquetado por UL[®]; excluye los artículos 8379, 8462 y 8463).

Clasificación según normas ASTM E1264
 Tipo XII, Forma 2, Patrón E
 Resistencia al fuego de Clase A

Resistencia a humedad/pandeo
 Los plafones HumiGuard[®] Plus se recomiendan para áreas expuestas a altos índices de humedad, sin incluir agua estancada y aplicaciones en exteriores.

Resistencia al moho y a los hongos
 Los plafones con desempeño BioBlock[®] resisten el crecimiento de moho y hongos sobre su superficie.

Alto contenido reciclado
 Clasificación que indica que contiene más de un 50% de contenido reciclado total. El contenido reciclado total se basa en la composición del producto de contenido reciclado posconsumo y preconsumo (posindustrial) de acuerdo con los lineamientos de la Comisión Federal de Comercio de los EE. UU. (FTC).

Emisiones de COV
CERTIFICACIÓN DE BAJA EMISIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
 UL.COM/GG UL 2818

PRODUCTO CON CERTIFICACIÓN DE BAJA EMISIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
 Certificado por terceros, cumple con CDPH/EHLB/Método estándar, versión 1.2, 2017 del Departamento de Salud Pública de California. Este estándar es la pauta para bajas emisiones en LEED[®], WELL Building Standard[®], Living Building Challenge[®] (LBC), CalGreen Título 24, Estándar ANSI/ASHRAE/USGBC/IES 189; Protocolo de Evaluación de Green Building de ANSI/GBI.

Valor de aislamiento
 Factor R: 4.4 (unidades BTU); Factor R: 0.76 (unidades Watts).

Consideraciones de diseño
 Se dispone de muestras físicas de producto para los colores estándar y personalizados a pedido. Consulte la muestra física del producto antes de hacer una elección final. Aunque nos esforzamos por garantizar la coincidencia exacta de los colores, diversos factores, como las diferencias en los materiales, la textura, la porosidad del sustrato, los procesos de pintura, la iluminación y la subjetividad del observador, pueden afectar al aspecto de los colores de la pintura en los plafones y paneles, los sistemas de suspensión y los productos de molduras.

Debido a estas y otras diferencias, los plafones y paneles, los productos de molduras y los sistemas de suspensión con el mismo nombre de color combinarán, pero puede que no coincidan exactamente. El producto está teñido en diversos lotes de colores. Pida suficientes cantidades iniciales y guárdelas de reserva para minimizar las posibles variaciones de color.

Consideraciones de diseño: Plafones con aspecto de madera
 Todos los plafones con aspecto de madera se fabrican con vetas de madera paralelas a la longitud del plafón. Las visuales con aspecto de madera no se tiñen en lotes, pero están diseñadas para imitar ligeras variaciones de color como se ve en la madera auténtica.



Limpeza y desinfección
 Las opciones de limpieza y desinfección recomendadas por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) están disponibles en armstrongceilings.com/cleaning.

Garantía de desempeño de 30 años
 Si la instalación se realiza con el sistema de suspensión Armstrong[®]. Para consultar los detalles, visite armstrongceilings.com/warranty

Peso; pies cuadrados/caja
 8344PB - 0.44 lb/ft²; 16 ft²/caja
 8345PB - 0.44 lb/ft²; 20 ft²/caja
 8346PB - 0.44 lb/ft²; 24 ft²/caja
 8356PB - 0.46 lb/ft²; 96 ft²/caja
 8377PB, 8379PB, 8361PB - 0.50 lb/ft²; 48 ft²/caja
 8352PB, 8357PB - 0.46 lb/ft²; 96 ft²/caja
 8365PB - 0.50 lb/ft²; 100 ft²/caja
 8381PB - 0.50 lb/ft²; 72 ft²/caja
 8382PB - 0.50 lb/ft²; 96 ft²/caja
 8359PB, 8376PB - 0.46 lb/ft²; 75 ft²/caja
 8385PB - 0.46 lb/ft²; 100 ft²/caja
 8461PB - 0.44 lb/ft²; 70 ft²/caja
 8462PB - 0.44 lb/ft²; 112 ft²/caja
 8463PB - 0.44 lb/ft²; 117 ft²/caja
 8347PB - 0.46 lb/ft²; 30 ft²/caja
 8361PBBK - 0.50 lb/ft²; 40 ft²/caja
 8360PB, 8360PBBK - 0.46 lb/ft²; 48 ft²/caja
 8355PB - 0.44 lb/ft²; 96 ft²/caja
 8466PB - 0.44 lb/ft²; 93 ft²/caja

Cantidad mínima del pedido
 1 caja
 Las cantidades mínimas de pedido de 2,500 pies cuadrados se aplican a las imágenes con aspecto de madera WGT, WCB, WBC y WMMW.

TechLine / 1 877 276-7876
armstrongceilings.com/lyra
 (seleccione: Español)
 BPCS-6683M-123

LEED[®] es una marca comercial registrada del U.S. Green Building Council; Declare[®] y Living Building Challenge[®] (LBC) son marcas comerciales registradas del International Living Future Institute; WELL[®] y WELL Building Standard son marcas comerciales del International WELL Building Institute. Revit[®] es una marca comercial registrada de Autodesk, Inc. UL[®] es una marca comercial de UL LLC; Todas las demás marcas comerciales utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC o de sus empresas afiliadas. © 2023 AWI Licensing LLC



FIBRA DE VIDRIO: Estándar

